



T-12P/I VRŠOK

Vršok ventilu sa používa ako náhradný diel pre batérie s porcelánovým telom a pre batérie kapotované s pripojovacím závitom pre vršok G 3/8 v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

Kód výrobku	D	L±1 (mm)	DMOC
400821	G 3/8	40	2.2 € bez DPH
zmena ceny vyhradená			

Popis

Mosadzný výrobok bez povrchovej úpravy
Tesniaci krúžok na kužeľke a O-krúžok – EPDM
Utesnenie vršku do tela pomocou plochého krúžku z materiálu odolného voči pracovným teplotám a tlakom

Technické parametre

Maximálna teplota média: 90 °C
Krátkodobé prekročenie teploty: 90°C
Druh média: voda
Max. pracovný tlak (MPPT): do 1 MPa
Tlakový rozsah: do 1 MPa
Materiál: mosadz CW 617N-DW

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	1
Hromadné balenie	400
Hmotnosť (kg/kus)	0,040
Hmotnosť (balenie) kg	17,26

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**