



- 1 Otevírání pomocí madla u 200x200, 300x300 a 400x400
- 2 U velikosti 550x550 je otevírání pomocí šroubu

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Poklop pro kanálové šachty a rámy je vyroben z polypropylenového kopolymeru s UV ochranou ve velikostech : 200x200, 300x300, 400x400, 550x550. Barva poklopu šedá. Otevírání usnadňuje madlo, u velikosti poklopu 550x550 je otevírání pomocí šroubu.

Pro dopravní plochy, které jsou využívány výhradně chodci a cyklisty. Zátěžová třída A15.

CHARAKTERISTIKA:

Poklop pro šachty a rámy o velikostech : 200x200, 300x300, 400x400, 550x550. Barva šedá. Pro dopravní plochy, které jsou využívány výhradně chodci a cyklisty.

MATERIÁL:

PP-C stabilizovaný polypropylenový kopolymer s UV ochranou

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Recyklovatelný materiál - není nebezpečný

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

KÓD	TYP	HMOTNOST (kg)	A (mm)	H (mm)	Mezní zatížení
H022200200	200x200	0.60	185	25	3.5 kN
H022300300	300x300	0.79	280	28	6.8 kN
H022400400	400x400	1.70	380	33	9.1 kN
H035550550	550x550	5.80	530	56	16.5 kN

Výše uvedené údaje jsou relevantní pro současnou produkci a společnost ITADECO s.r.o. je může kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat. Vzhledem k mnoha možnostem využití nepřebíráme odpovědnost za nevhodné použití. Kupující plně přebírá odpovědnost za vhodnost zamýšleného použití. Tento dokument je majetkem společnosti ITADECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

ITADECO s.r.o.